

QMM KIT

Komplett validerings-kit för tekniker i fält.

Optimerade lösningar för att passa de uppgifter som behövs lösas enkelt och snabbt.

Ett effektivt och mångsidigt test-kit som ser till att göra jobbet klart varje dag!



INNEHÅLL

- Power Meter (High Power)
- OFI/LFD (Live Fiber Identifier)
- NätverksMultimeter Fiber & CU
- One Click x 2

APPLIKATIONSOMRÅDE

- Verifiering och felsökning av SM Fiber (point-2point)
- Verifiering och sökning Cat nät
- Detektera aktiv fiber
- Powerlevel kontroll
- Felsökning med VFL (1 & 10mW)

KEY FEATURES

Snabb & Enkel testning/validering av Fiber

Felsökning med hjälp av VFL

Kontroll av ingångs nivå i hög-effekts nät

Test av RJ45 (CAT kabel, rätt kopplat + längd + tracker)

Mätningar sparas i .sor format för enkel hantering

OPM, VFL, EVENT MAP, RJ45 i samma enhet

TILLBEHÖR



Mätkablage 30 - 1000m

QPM

Power Meter (High Power) ett måste i varje teknikers verktygskit.

Verifiera om ingångs nivån är vad som förväntas, eller om det finns ljus på den fibern som skall mätas!

FEATURES

- SC Connector
- 10 min auto-off function
- One key zero



SPEC

MODEL	QPM6103C
Våglängd (nm)	800 ~ 1700nm
Detektor	InGaAs
Mätområde (dBm)	-50~+30
Kalibrerade våglängder (nm)	850/1300/1310/1490/1550/1625
Dimensioner (mm)	186*100*50
Vikt (g)	240

TILLBEHÖR



Mätkablage 3m

QLFD-X1

Enklaste & smidigaste sättet att validera om fibern är live

Säkerställ att patchen/fibern ej är "live" genom att nyttja smidigheten hos QLFD-X1.

Undvik driftavbrott och detektera fiber som är driftsatt innan den kopplas ur eller klipps av

FEATURES

- In-line test utan att störa aktiv tjänst
- Verifiera Live Fiber eller Ej aktiv Fiber
- Indikerar riktning & effekt i fibern
- Power Meter & VFL inbyggd



SPEC

MODEL	QLFD-X1
Våglängd (nm)	800~1700
Detektor	InGaAs
Upp till	<3mm
Modulering	270/1K/2K
Insertion Loss (dB)	<1
Min Power test område	-35dBm@1550 -30dBm@1310

MODEL	QLFD-X1 Power meter
Våglängd (nm)	800~1700
Detektor	InGaAs
Mätområde (dBm)	-50 ~ +26
Auto-off (min)	10

MODELL	QLFD-X1 VFL
VFL våglängd (nm)	650
VFL output power mW	10
Batterier	2 x AA
Arbetstid (tim)	~ 10
Dimensioner QLFD-X1 (mm)	230*43*48
Vikt (g)	200

QMM-X1

Validerings-verktyget för både koppar & Fiber! **Nätverks-Multimeter**

För både verifiering och felsökning, samt för inmätning av fiber (OTDR med EVENT MAP)

Inbyggd VFL & OPM

Längdmätning, kopplinsbild samt Tracker för koppar



SPEC

Modell	QMM-X1
Våglängd (nm)	1310/1550 ± 20nm
Dynamik (dB)	24/22
Funktioner	Fiber: OPM/OLS/VFL/EVENT MAP Koppar: RJ45 Kabel sekvens, Längd mätning & Tracker
Mätområde	500 ~ 60km
Puls	3ns ~ 10us
Event/Attenuation DEAD ZONE	3/8m
Automatiskt test	"One-Click"
Minne	Internt 2500
Fil Format/Auto analys	SOR, Auto save, Auto analys